

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMAROK V6		CABINA DOBLE - V6 3.0 TDI 224 CV 4x4 Aut.	
VERSIONES	V6	V6 Extreme	
MOTOR	Turbodiesel, longitudinal, 6 cilindros en "V"		
Configuración			
Cilindrada (cm ³)	2.967		
Diámetro x carrera	83 x 91,4		
Relación de compresión	17,0:1		
Alimentación	Inyección directa Common-Rail, un turbocompresor de geometría variable e intercooler		
Distribución	Doble árbol de levas a la cabeza comandado por cadena ubicada del lado de la transmisión. 4 válvulas por cilindro.		
Potencia máxima - CV (kW) / rpm	225 (165) / 4000		
Torque máximo - Nm (kgm) / rpm	550 (56,1) / 1500 - 2500		
TRANSMISION	Automática de 8 marchas y marcha atrás		
Caja de cambios			
Relaciones	1a: 4,71; 2a: 3,14; 3a: 2,11; 4a: 1,67; 5a: 1,29; 6a: 1,00; 7a: 0,84; 8a: 0,67; M.A.: 3,32. Diferencial: 3,7:1		
Tracción	4x4 Integral permanente tipo Torsen. Control de tracción ASR y bloqueo de diferenciales electrónico EDL de serie.		
Embrague	Convertidor de par		
SUSPENSION	Independiente, tipo McPherson, con doble parrilla triangular, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora		
Delantera			
Trasera	Eje rígido, ballestas semi-elípticas de 3 hojas y amortiguadores hidráulicos		
DIRECCION	Sistema de piñón y cremallera, asistencia hidráulica progresiva		
Tipo			
Diámetro mínimo de giro (m)	12,95		
FRENOS	Doble circuito hidráulico en diagonal, delanteros y traseros de disco ventilado. Antibloqueo ABS con función Off-Road, servofreno de emergencia BAS, distribución de la fuerza de frenado EBD. Control de estabilidad ESP con Hill Hold, Control de Descenso y Estabilizador de remolque.		
Tipo			
LLANTAS Y NEUMATICOS	De Aleacion de 19" / De Aleacion de 20"		
Llantas	De Aleacion de 19"		De Aleacion de 20"
Neumáticos	255/55 R19		255/50 R20
DIMENSIONES EXTERNAS (mm)	Largo: 5.254, Ancho (sin espejos): 1.944, Altura: 1.834, Distancia entre ejes: 3.097, Trochas del./tras.: 1.666 / 1.662, Despeje al suelo: 226		
Largo	5.254		
Ancho (sin espejos)	1.944		
Altura	1.834		
Distancia entre ejes	3.097		
Trochas del./tras.	1.666 / 1.662		
Despeje al suelo	226		
DIMENSIONES DE LA CAJA DE CARGA (mm)	Largo: 1.555, Ancho (mín. entre pasaruedas y máximo): 1.222 / 1.620, Profundidad: 508, Superficie (m2): 2,52		
Largo	1.555		
Ancho (mín. entre pasaruedas y máximo)	1.222 / 1.620		
Profundidad	508		
Superficie (m2)	2,52		
CAPACIDAD OFF-ROAD	Capacidad de trepada: 45°, Angulo de ataque: 28°, Angulo de salida: 23,6°, Angulo ventral: 23°, Inclinación lateral: 49,7° (izq.); 50,8° (der.), Capacidad de vadeo (mm): 500		
Capacidad de trepada	45°		
Angulo de ataque	28°		
Angulo de salida	23,6°		
Angulo ventral	23°		
Inclinación lateral	49,7° (izq.); 50,8° (der.)		
Capacidad de vadeo (mm)	500		
CAPACIDADES (litros)	Tanque de combustible: 80		
Tanque de combustible	80		
PESOS (kg)	PBT (Peso Bruto Total): 2.920, En orden de marcha: 2.053 - 2.375, Carga útil: 545 - 867, Peso máximo remolcable con/sin freno: 3200 / 750		
PBT (Peso Bruto Total)	2.920		
En orden de marcha	2.053 - 2.375		
Carga útil	545 - 867		
Peso máximo remolcable con/sin freno	3200 / 750		
PERFORMANCES	Velocidad máxima (km/h): 195, Aceleración 0-100 km/h (s): 8,0, Recuperación 80-120 km/h en D (s): 6,5, Consumo promedio (Lts. cada 100 km): 7,4		
Velocidad máxima (km/h)	195		
Aceleración 0-100 km/h (s)	8,0		
Recuperación 80-120 km/h en D (s)	6,5		
Consumo promedio (Lts. cada 100 km)	7,4		

Colores disponibles para esta versión:



Ravenna Blue



Indium Gray



Sirius Silver



Candy White



Deep Black

Utilizar únicamente gasoil Grado 3.

Utilizar únicamente aceite compatible para sistema de post-tratamiento de gases de escape DPF (ELAION F50 DPF).

